

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА


Ассортимент различных аксессуаров для монтажа



PFS025
PFS050
PFS100
PFS200

Хомут для труб диаметром до 50 мм/2", поставляется вместе с замком
Хомут для труб диаметром до 125 мм/5", поставляется вместе с замком
Хомут для труб диаметром до 250 мм/10", поставляется вместе с замком
Хомут для труб диаметром до 600 мм/24", поставляется вместе с замком
(Пожалуйста, указывайте при заказе материал – гальванизированная или нержавеющая сталь)

PFS/G or PFS/S Бандажная лента 30 мм x 11 мм (из гальв. или нерж. стали), в диспенсере
BUC/G or BUC/S Замки (по 1 замку для каждой стяжной ленты)



PB/S

Скоба крепления к трубопроводу, для одного прибора (соединительная коробка, термостат с капиллярным датчиком и т.д.)

PB/M

Размеры: 150 мм x 150 мм x 80 мм высота (ориентировочно)
Скоба крепления к трубопроводу, для двух приборов (в зависимости от размеров прибора)

Размеры: 300 мм x 200 мм x 80 мм высота (ориентировочно)
(Другие размеры возможны в зависимости от заказываемого кол-ва. Цена по запросу)



LEK

Набор для прохода под изоляцию. Защищает нагревательный кабель при проходе под изоляцию и образует уплотнение вокруг ввода кабеля, которое препятствует проникновению воды.

(Наборы поставляются в комплекте с алюминиевой пластиной, резиновым уплотнителем, 4-мя затяжными винтами-саморезами и инструкцией по монтажу.)



BP/JB9000

Пластиковая заглушка M20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон. IP66.



BP/FL

Латунная заглушка M20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон. IP66.



HB

Термоизоляционная прокладка. Используется для защиты оборудования, монтируемого на трубу, от воздействия чрезвычайно высоких температур поверхности трубы. Представляет собой основу из минеральной ваты, скрепленную с листом из силиконового каучука.

Размеры: 130 мм x 60 мм x 35 мм высота
Макс. допустимая темп.: 250°C (ориентировочно)



CL или CL(10)

Виниловые предупреждающие наклейки для установки на теплоизолированном трубопроводе или резервуаре с целью указания на то, что под теплоизоляцией смонтирован нагревательный кабель. Должны устанавливаться на трубу на расстоянии НЕ БОЛЕЕ 6 метров друг от друга.

Доступны для заказа поштучно (CL) или в упаковках по 10 шт. (CL (10)).